

THOR



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 14 W > 770 Lm
- 15 W > 825 Lm
- 24 W > 1320 Lm
- 25 W > 1375 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Încăstrat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 24 VDC - 240 VAC
- Temperatură utilizare: -20 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 15/25/45/60/Asimetric

Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

Descriere

- Corpul de iluminat LED Thor este un corp de iluminat pentru exterior, încăstrabil în pardoselile exterioare, realizat din materiale de înaltă calitate, foarte durabile și finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispensur din PMMA, transparent



IP67 IK09

THOR

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
TH14W-S-24V	14	770	55	6000K	185x185x153	1.7
TH14NW-S-24V	14	770	55	4000K	185x185x153	1.7
TH14WW-S-24V	14	770	55	3000K	185x185x153	1.7
TH14RGB-S-24V	14	770	55	RGB	185x185x153	1.7
TH15W-S	15	825	55	6000K	185x185x153	1.7
TH15NW-S	15	825	55	4000K	185x185x153	1.7
TH15WW-S	15	825	55	3000K	185x185x153	1.7
TH15RGB-S	15	825	55	RGB	185x185x153	1.7
TH24W-S-24V	24	1320	55	6000K	215x215x173	1.9
TH24NW-S-24V	24	1320	55	4000K	215x215x173	1.9
TH24WW-S-24V	24	1320	55	3000K	215x215x173	1.9
TH24RGB-S-24V	24	1320	55	RGB	215x215x173	1.9
TH25W-S	25	1375	55	6000K	215x215x173	1.9
TH25NW-S	25	1375	55	4000K	215x215x173	1.9
TH25WW-S	25	1375	55	3000K	215x215x173	1.9
TH25RGB-S	25	1375	55	RGB	215x215x173	1.9

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	NA	Da	NA	Da	Da	NA