

Mobility

2 W



Aplicații

Iluminat de siguranță / Emergență / Evacuare / Evidențiere hidranți / Aplicații de spațiu public

Descriere

Corp de iluminat de siguranță, echipat cu LED-uri SMD 3528, pentru montaj pe perete sau tavan. Protejat la praf și umiditate, echipat cu LED-uri SMD 3528, pentru montaj pe perete.

Beneficii

Autonomie de funcționare de 2-3 ore, regim de funcționare permanent sau nepermanent.

Corp

Corp realizat din policarbonat finisat, rezistent la umiditate, praf și șocuri.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Aplicat

Tip LED: SMD

Voltaj: 220-240 VAC / 50Hz

Temperatură utilizare: -10 / +35



IP20 IK02

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
MB02-H3-LR/UD/H	2	NA		NA	310x230x35	0.9

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
MB02	✓	✓		DA	NA	NA	NA

Produse similare

Kasiopeea



2W

Swing



2W

Orion



3W

7W

Orion Clip



3W