

Wrap

Frost 40 W 4000 Lm / 4300 Lm / 4500 Lm

Clear 40 W 5000 Lm / 5200 Lm / 5300 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe / Săli de clasă / Medical

Descriere

WrapFrost / WrapClear sunt aparate liniare LED, care permit utilizatorilor să înlocuiască cu ușurință corpurile tradiționale cu tuburi fluorescente.

Beneficii

Poluare scăzută a luminii, protecție excelentă față de ochi.

Corp

Corp din aliaj de aluminiu si PC

Optică

Dispersor din policarbonat, alb mat sau transparent.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Aplicat

Tip LED: SMD

Voltaj: 100-277 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -20 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.90

Unghi: 120



IP40 IK04



Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
WPF40WW-MW	40	4000	100	3000	1220x152x64	1.8
WPF40NW-MWBK	40	4300	108	4000	1220x152x64	1.8
WPF40W-MWBK	40	4500	113	6000	1220x152x64	1.8
WPC40WW-MWBK	40	5000	125	3000	1220x152x64	1.8
WPC40NW-MW	40	5200	130	4000	1220x152x64	1.8
WPC40W-MW	40	5300	133	6000	1220x152x64	1.8

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
	DA	DA		Extern	0-10		Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Tona 3PN



20W 1980 Lm / 2060 Lm / 2100 Lm

40W 3950 Lm / 4120 Lm / 4200 Lm

50W 4940 Lm / 5150 Lm / 5250 Lm

Tube 3P



20W >1980 Lm

40W >3950 Lm

50W >4940 Lm

Float



40W 3600 Lm / 3800 Lm / 3840 Lm

Pandia



20W 1850 Lm / 1930 Lm / 2020 Lm

40W 3700 Lm / 3850 Lm / 4040 Lm

50W 4625 Lm / 4825 Lm / 5050 Lm