

Atria

9 W 720 Lm/ 760 Lm/ 830 Lm
15 W 1100 Lm/ 1160 Lm/ 1330 Lm
20 W 1300 Lm/ 1330 Lm/ 1530 Lm

25 W 2260 Lm/ 2400 Lm/ 2460 Lm
35 W 2960 Lm/ 3050 Lm/ 3200 Lm



Aplicații

Iluminat comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Rezidențial

Descriere

Aparatul de iluminat LED Atria (încăstrat, cu reglaj) este utilizabil pentru proiecte profesionale de retail și expoziții.

Atria beneficiază de eficiența superioară a tehnologiei inovatoare COB LED și poate înlocui cu succes corpurile cu halogenuri metalice.

Design Unibody, unic și frumos, cu utilizarea unui driver cu eficiența ridicată.

Beneficii

Reglaj al intensității între 10% - 100%, pentru o alegere mai flexibilă și convenabilă a mediului luminos.

Economie de energie cu până la 50%.

Performanța bună de disipare a căldurii garantează o durată lungă de viață.

Corp

Corp din aluminiu turnat.

Optică

Dispensur din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Încăstrat

Tip LED: COB

Voltaj: 110-240VAC/50-60Hz

Temperatură utilizare: -10/+45 C

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 45/55/65



IP20

IK04


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
ATR9WW 4/5/6	9	720	80	3000	φ107x54 - φ 95	0.34
ATR9NW 4/5/6	9	760	84	4000	φ107x54 - φ 95	0.34
ATR9W 4/5/6	9	830	92	6000	φ107x54 - φ 95	0.34
ATR15WW 4/5/6	15	1100	73	3000	φ141,5x67 - φ125	0.47
ATR15NW 4/5/6	15	1160	77	4000	φ141,5x67 - φ125	0.47
ATR15W 4/5/6	15	1330	89	6000	φ141,5x67 - φ125	0.47
ATR20WW 4/5/6	20	1300	65	3000	φ157,5x76 - φ140	0.71
ATR20NW 4/5/6	20	1330	67	4000	φ157,5x76 - φ140	0.71
ATR20W 4/5/6	20	1530	77	6000	φ157,5x76 - φ140	0.71
ATR25WW 4/5/6	25	2260	90	3000	φ184,5x88 - φ170	0.9
ATR25NW 4/5/6	25	2400	96	4000	φ184,5x88 - φ170	0.9
ATR25W 4/5/6	25	2460	98	6000	φ184,5x88 - φ170	0.9
ATR35WW 4/5/6	35	2960	85	3000	φ225,5x110 - φ210	1.33
ATR35NW 4/5/6	35	3050	87	4000	φ225,5x110 - φ210	1.33
ATR35W 4/5/6	35	3200	91	6000	φ225,5x110 - φ210	1.33

Accesorii

Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
-	-	✓	Extern	-	-	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Stella



8 W	420 Lm/490 Lm/500 Lm
12 W	740 Lm/850 Lm/870 Lm
18 W	1220 Lm/1370 Lm/1400 Lm
24 W	1260 Lm/1470 Lm/1500 Lm
30 W	2240 Lm/2520 Lm/2620 Lm

Caro



10 W	600 Lm / 620 Lm / 630 Lm
15 W	1260 Lm / 1280 Lm / 1290 Lm

Sirius



11 W	840 Lm / 870 Lm / 885 Lm
14 W	1110 Lm / 1180 Lm / 1190 Lm

Dolux



9W	820 Lm / 840 Lm / 855 Lm
15 W	1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm
18 W	1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm
25 W	2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm
35 W	3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

