


# Denso TL

<b>5 W</b>	350 Lm / 360 Lm / 370 Lm
<b>10 W</b>	700 Lm / 720 Lm / 750 Lm
<b>15 W</b>	1120 Lm / 1150 Lm / 1180 Lm
<b>20 W</b>	1550 Lm / 1580 Lm / 1620 Lm



## Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de clasă / Medical / Publicitar

## Descriere

Denso TL este un downlight LED rotund care poate înlocui perfect sursele tradiționale incastrate de fundal.

Design unic și frumos.

## Beneficii

Poluare scăzută a luminii, protecție excelentă față de ochi.

## Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

## Optică

Dispensur din PC sau sticlă, transparent, temperizat.

## Informații generale

**Tip Montaj:** Suspendat, Aplicat, Încasturat

**Tip LED:** COB

**Voltaj:** 110-277 VAC / 50 Hz

**Temperatură utilizare:** -10 / +45

**UGR:** <19

**CRI:** >80

**PF:** >0.95

**Unghi:** 12/24/40



**IP40 IK04**


## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp.	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
DS05WW-MW/S/BK	5	350	70	3000	φ55x92 / φ50	0.4
DS05NW-MW/S/BK	5	360	72	4000	φ55x92 / φ50	0.4
DS05W-MW/S/BK	5	370	74	6000	φ55x92 / φ50	0.4
DS10WW-MW/S/BK	10	700	70	3000	φ76x99 / φ70	0.5
DS10NW-MW/S/BK	10	720	72	4000	φ76x99 / φ70	0.5
DS10W-MW/S/BK	10	750	75	6000	φ76x99 / φ70	0.5
DS15WW-MW/S/BK	15	1120	75	3000	φ92X117 / φ85	0.65
DS15NW-MW/S/BK	15	1150	77	4000	φ92X117 / φ85	0.65
DS15W-MW/S/BK	15	1180	79	6000	φ92X117 / φ85	0.65
DS20WW-MW/S/BK	20	1550	78	3000	φ128X128 / φ122	0.75
DS20NW-MW/S/BK	20	1580	79	4000	φ128X128 / φ122	0.75
DS20W-MW/S/BK	20	1620	81	6000	φ128X128 / φ122	0.75

## Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE			✓	Extern	0-10	✓	Extern

## Schițe fotometrice



## Produse similare

### Stella



**8 W** 420 Lm/490 Lm/500 Lm

**12W** 740 Lm/850 Lm/870 Lm

**18W** 1220 Lm/1370 Lm/1400 Lm

**24W** 1260 Lm/1470 Lm/1500 Lm

**30W** 2240 Lm/2520 Lm/2620 Lm

### Atria



**9 W** 680 Lm / 720 Lm / 740 Lm

**16 W** 1100 Lm / 1280 Lm / 1350 Lm

**22 W** 1580 Lm / 1680 Lm / 1780 Lm

**30 W** 2120 Lm / 2300 Lm / 2400 Lm

### Dolux



**9 W** 820 Lm / 840 Lm / 855 Lm

**15 W** 1380 Lm / 1395 Lm / 1425 Lm

**18 W** 1650 Lm / 1680 Lm / 1710 Lm

**25 W** 2300 Lm / 2325 Lm / 2375 Lm

**35 W** 3220 Lm / 3255 Lm / 3325 Lm

### Nucleo



**5 W** 410 Lm / 10W 820 Lm

**15 W** 1700 Lm / 20W 1720 Lm

