

EuroStar

20 W	2400 Lm / 2500 Lm / 2600 Lm
40 W	5120 Lm / 5360 Lm / 5440 Lm
50 W	6400 Lm / 6700 Lm / 6800 Lm
60 W	7680 Lm / 8040 Lm / 8160 Lm
60 W	7680 Lm / 8040 Lm / 8160 Lm
60 W	7680 Lm / 8040 Lm / 8160 Lm
60 W	7680 Lm / 8040 Lm / 8160 Lm
60 W	7680 Lm / 8040 Lm / 8160 Lm



Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

Descriere

EuroStar este un aparat de iluminat public LED care oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public tradițional.

Beneficii

Iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient.

Consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Corp

Corp realizat din aluminiu pur turnat și finisat sub presiune.

Optică

Dispersor din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral.

Rezistent la șocuri, umezeală și praf.

Informații generale

Tip LED: SMD

Voltaj: 110-277 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -40 / +60

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0.90

Unghi: 145



IP66 IK09


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
MN40W-S	30	3900	130	6000	560x320x140	7.5
MN75W-S	50	6500	130	6000	560x320x140	7.5
MN100W-S	70	9100	130	6000	560x320x140	7.8
MN150W-S	90	11700	130	6000	560x320x140	7.8
MN40W-S	100	13000	130	6000	680x390x160	10.2
MN75W-S	120	15600	130	6000	680x390x160	10.2
MN100W-S	150	19500	130	6000	680x390x160	10.5
MN150W-S	180	23400	130	6000	680x390x160	10.5

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE					0-10	✓	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Stockholm



30W >110 Lm/W

50W >110 Lm/W

100W >110 Lm/W

150W >110 Lm/W

Hagen



50W >110 Lm/W

80W >110 Lm/W

100W >110 Lm/W

120W >110 Lm/W

Nisa



30W >100 Lm/W

50W >100 Lm/W

100W >100 Lm/W

120W >100 Lm/W

Dresden



57W >105 Lm/W

