

Nisa

40 W >4200 Lm
60 W >6300 Lm
100 W >10500 Lm



Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

Descriere

Aparatele de iluminat public din seria Nisa oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public tradițional.

Nisa se caracterizează prin iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient, în condiții de consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Forma modernă oferă o alternativă estetică de calitate.

Beneficii

Montaj foarte ușor, pe consolă cu braț reglabil.

Durată lungă de viață.

Iluminare optimă, economic, foarte ușor de controlat.

Nu conține substanțe care să pună în pericol mediul înconjurător.

Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, gri-silver.

Optică

Dispensur din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral.

Informații generale

Tip LED: SMD

Voltaj: 90-305 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -30 / +55

UGR: <19

CRI: >70

PF: >0.9

Unghi: 150



IP66 IK08


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
NS40W-S/Bk	40	>4200	>105	3000/4000/6500	557x358x155	2.8
NS60W-S/Bk	60	>6300	>105	3000/4000/6500	635x175x305	4.6
NS100W-S/Bk	100	>10500	>105	3000/4000/6500	800x370x220	10

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE					0-10		Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Monaco H



40W	>95lm/W
75W	>95lm/W
100W	>95lm/W
150W	>95lm/W

Hagen



50W	>110 Lm/W
80W	>110 Lm/W
100W	>110 Lm/W
120W	>110 Lm/W

Stockholm



30W	>105 Lm/W
50W	>105 Lm/W
100W	>105 Lm/W
120W	>105 Lm/W

Dresden



57W	>105 Lm/W
------------	-----------

