

BINDA



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 20 W > 2000 Lm

Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 110

Aplicații

- Iluminat Exterior, Comercial, Office, Rezidential

Descriere

- Aplica LED Binda poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Binda are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

BINDA

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
BND20W-BK	20	2000	100	6000K	300x300x64	1.5
BND20NW-BK	20	2000	100	4000K	300x300x64	1.5
BND20WW-BK	20	2000	100	3000K	300x300x64	1.5

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	Extern