

# GLAM SQUARE



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminositate<sup>[Lm]</sup>

- 24 W > 2640 Lm

## Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 100-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -5 / +35
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 100

## Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

## Descriere

- Corp de iluminat aplicat, cu iluminare directă, cu posibilități de schimbare a intensității și culorii luminii, de la alb cald spre alb natural și alb rece, sau cu o culoare alb naturală.

## Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Posibilități de control în funcție de dispoziția utilizatorului.

## Corp & Optică

- Corp realizat din policarbonat, de o calitate premium.
- Dispersor din policarbonat transparent.
- Rezistent la șocuri, umezeală și praf.
- Calitate premium.



IP54 IK04

# GLAM SQUARE

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
GLAMSQ24NW-WH	24	2640	110	4000K	Φ320x57	1.3

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
GLAMSQ24NW-WH	NA	Da	NA	Extern	Da	NA	NA