


Helia

50 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe și de

Descriere

Panoul LED Helia poate înlocui perfect corpurile tradiționale.

Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Arya are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, poluare scăzută a luminii și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

Design modern și simplu. Structură simplă, ușor de asamblat.

Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.

Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp

Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat RAL9003.

Optică

Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat / Aplicat / Încăstrat

Tip LED: SMD

Voltaj: 200-240 VAC / 50 Hz

Temperatură utilizare: -10 / +40

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95



IP40 IK02


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
HL50WW-MW	50	3190	64	3000	600x1200x9	7.6
HL50NW-MW	50	3575	72	4000	600x1200x9	7.6
HL50W-MW	50	3850	77	6000	600x1200x9	7.6

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE	Da	Da	Da	Extern	0-10	Da	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Quadro
40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm
55 W 3190 Lm / 3575 Lm / 3850 Lm

Ponte
40 W 3490 Lm / 3780 Lm / 3790 Lm

Arya
24 W 1185 Lm / 1295 Lm / 1440 Lm

Float
40 W 3600 Lm / 3800 Lm / 3840 Lm