

# KORIS



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminozitate<sup>[Lm]</sup>

- 40 W > 4000 Lm
- 60 W > 6000 Lm



## Informații generale

- Tip Montaj: Încastrat
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 60

## Aplicații

- Iluminat Comercial, Horeca, Office

## Descriere

- Koris este un aparat de iluminat LED, încastrat, cu reglaj, utilizabil pentru, proiecte profesionale de retail și expoziții.
- Poate înlocui cu succes corpurile de iluminat cu halogenuri metalice.
- Design Unibody cu driver de eficiență ridicată.

## Beneficii

- Eficiență superioară datorită tehnologiei inovatoare COB LED.
- Reglaj al intensității de 10% - 100% pentru a o alegere mai flexibilă și convenabilă a mediului luminos.
- Economie de energie cu până la 50%.
- Design unic și frumos.
- Performanța bună de disipare a căldurii garantează o durată lungă de viață.

## Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.
- Dispersor din sticlă, clar, temperizat și securizat.



IP20 IK04

# KORIS

## Date tehnice

| Cod         | Putere <sup>[W]</sup> | Luminozitate <sup>[Lm]</sup> | Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup> | Temp. culoare <sup>[K]</sup> | Dimensiuni <sup>[mm]</sup> | Greutate <sup>[kg]</sup> |
|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| KR40WW-MW/S | 40                    | 4000                         | 100                           | 3000K                        | 236x146                    | 1.2                      |
| KR40NW-MW/S | 40                    | 4000                         | 100                           | 4000K                        | 236x146                    | 1.2                      |
| KR40W-MW/S  | 40                    | 4000                         | 100                           | 6000K                        | 236x146                    | 1.2                      |
| KR60WW-MW/S | 60                    | 6000                         | 100                           | 3000K                        | 236x146                    | 1.2                      |
| KR60NW-MW/S | 60                    | 6000                         | 100                           | 4000K                        | 236x146                    | 1.2                      |
| KR60W-MW/S  | 60                    | 6000                         | 100                           | 6000K                        | 236x146                    | 1.2                      |

| Cod            | Sistem de suspendare | Sistem de aplicare | Clipsuri de încastrare | Kit de urgență | Driver dim. 0-10V | Driver DALI | Senzor |
|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| Toate codurile | Da                   | Da                 | Da                     | Extern         | Da                | Da          | Extern |