

LUNAR



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 9 W > 315 Lm
- 15 W > 525 Lm
- 18 W > 630 Lm
- 30 W > 1050 Lm
- 36 W > 1260 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Încăstrat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 124 VDC
- Temperatură utilizare: -20 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 120

Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

Descriere

- Corpul de iluminat LED Lunar este un corp de iluminat liniar pentru exterior, încadrabil în pereții exteriori, realizat din materiale de înaltă calitate, foarte durabile și finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.
- Poate fi utilizat pentru a crea scenarii arhitecturale de iluminat pe clădiri

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, transparent



IP67 IK09

LUNAR

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
LNR09W-BK	9	315	35	6000K	300x45x80	1.6
LNR09NW-BK	9	315	35	4000K	300x45x80	1.6
LNR09WW-BK	9	315	35	3000K	300x45x80	1.6
LNR15W-BK	15	525	35	6000K	500x45x80	1.9
LNR15NW-BK	15	525	35	4000K	500x45x80	1.9
LNR15WW-BK	15	525	35	3000K	500x45x80	1.9
LNR18W-BK	18	630	35	6000K	600x45x80	2.1
LNR18NW-BK	18	630	35	4000K	600x45x80	2.1
LNR18WW-BK	18	630	35	3000K	600x45x80	2.1
LNR30W-BK	30	1050	35	6000K	1000x45x80	2.9
LNR30NW-BK	30	1050	35	4000K	1000x45x80	2.9
LNR30WW-BK	30	1050	35	3000K	1000x45x80	2.9
LNR36W-BK	36	1260	35	6000K	1200x45x80	3.2
LNR36NW-BK	36	1260	35	4000K	1200x45x80	3.2
LNR36WW-BK	36	1260	35	3000K	1200x45x80	3.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	NA	Da	NA	Da	Da	NA