

MARS ROUND



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 18 W > 1440 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.5
- Unghi: 120/360

Aplicații

- Corpuri de tavan și de perete

Descriere

- Aplica LED Mars Round poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Mars Round are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scazut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

- Iluminare indirectă, în spatele punctului de montaj, ce produce un efect estetic inedit

Corp & Optică

- Corp din PP, de culoare albă
- Dispersor din PS, alb mat-lăptos, texturat fin



IP54 IK04

MARS ROUND

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
MARS18W-WH	18	1440	80	6000K	Φ300x30	0.7
MARS18NW-WH	18	1440	80	4000K	Φ300x30	0.7
MARS18WW-WH	18	1440	80	3000K	Φ300x30	0.7