


MINETTE



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 11 W > 1040 Lm
- 13 W > 1200 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -25 / +60
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 110

Aplicații

- Iluminat Exterior, Comercial, Office, Rezidential

Descriere

- Designul provine din viață, iar viața se schimbă datorită designului.
- Minette este un corp de iluminat pentru numărul casei.
- Aspect geometric simplu. Instalat în fața ușii sau pe stradă, numărul este evidențiat, iar drumul este și iluminat.
- Minette poate dispune, de asemenea de un senzor de lumină sau un senzor infraroșu.
- Este rezistent la umiditate.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economisește energie față de aparatele tradiționale și este ecologic.

Corp & Optică

- Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, negru.
- Dispersor din PC, transparent, temperizat.



IP65 IK06

MINETTE

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
MNT13WW-BK	13	1200	92	3000K	160x210x58	0.9
MNT13NW-BK	13	1200	92	4000K	160x210x58	0.9
MNT13W-BK	13	1200	92	6000K	160x210x58	0.9
MN11WW-BK-IR	11	1040	95	3000K	160x210x58	0.9
MNT11NW-BK-IR	11	1040	95	4000K	160x210x58	0.9
MNT11W-BK-IR	11	1040	95	6000K	160x210x58	0.9
MN11WW-BK-M	11	1040	95	3000K	160x210x58	0.9
MNT11NW-BK-M	11	1040	95	4000K	160x210x58	0.9
MNT11W-BK-M	11	1040	95	6000K	160x210x58	0.9

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	NA