

# MOON SQUARE



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminozitate<sup>[Lm]</sup>

- 18 W > 1620 Lm



## Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 130

## Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

## Descriere

- Aplica LED Moon poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Moon are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scazut și protecție excelentă față de ochi.

## Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

## Corp & Optică

- Corp din metal, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

# MOON SQUARE

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
MOON18W-WH-SQ	18	1620	90	6000K	300x300x80	0.9
MOON18NW-WH-SQ	18	1620	90	4000K	300x300x80	0.9
MOON18WW-WH-SQ	18	1620	90	3000K	300x300x80	0.9

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	Extern