

# ORBIT



## Putere<sup>[W]</sup> / Luminozitate<sup>[Lm]</sup>

- 25 W > 2275 Lm
- 38 W > 3458 Lm
- 50 W > 4550 Lm
- 63 W > 5733 Lm
- 75 W > 6825 Lm
- 94 W > 8554 Lm



## Informații generale

- Tip Montaj: Suspendat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +50
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 90

## Aplicații

- Iluminat Comercial, Rezidential, Office, Horeca, Medical

## Descriere

- Sistemul de iluminat LED Orbit poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, luminatorul are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

## Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

## Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos

# ORBIT

## Date tehnice

Cod	Putere <sup>[W]</sup>	Luminozitate <sup>[Lm]</sup>	Eficacitate <sup>[Lm/W]</sup>	Temp. culoare <sup>[K]</sup>	Dimensiuni <sup>[mm]</sup>	Greutate <sup>[kg]</sup>
ORB25W-WH/BK	25	2275	91	6000K	Φ400x25x60	3.1
ORB25NW-WH/BK	25	2275	91	4000K	Φ400x25x60	3.1
ORB25WW-WH/BK	25	2275	91	3000K	Φ400x25x60	3.1
ORB38W-WH/BK	38	3458	91	6000K	Φ600x25x60	3.9
ORB38NW-WH/BK	38	3458	91	4000K	Φ600x25x60	3.9
ORB38WW-WH/BK	38	3458	91	3000K	Φ600x25x60	3.9
ORB50W-WH/BK	50	4550	91	6000K	Φ800x25x60	5.7
ORB50NW-WH/BK	50	4550	91	4000K	Φ800x25x60	5.7
ORB50WW-WH/BK	50	4550	91	3000K	Φ800x25x60	5.7
ORB63W-WH/BK	63	5733	91	6000K	Φ1000x25x60	6.8
ORB63NW-WH/BK	63	5733	91	4000K	Φ1000x25x60	6.8
ORB63WW-WH/BK	63	5733	91	3000K	Φ1000x25x60	6.8
ORB75W-WH/BK	75	6825	91	6000K	Φ1200x25x60	7.2
ORB75NW-WH/BK	75	6825	91	4000K	Φ1200x25x60	7.2
ORB75WW-WH/BK	75	6825	91	3000K	Φ1200x25x60	7.2
ORB94W-WH/BK	94	8554	91	6000K	Φ1500x25x60	8.2
ORB94NW-WH/BK	94	8554	91	4000K	Φ1500x25x60	8.2
ORB94WW-WH/BK	94	8554	91	3000K	Φ1500x25x60	8.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	Da	NA	NA	Extern	Extern	Extern	Extern