


Selene

10 W 800 Lm / 830 Lm / 850 Lm
20 W 1600 Lm / 1640 Lm / 1650 Lm
30 W 2400 Lm / 2450 Lm / 2480 Lm
40 W 3200 Lm / 3280 Lm / 3300 Lm



Aplicații

Comercial / Office / Săli de conferințe /
Publicitar / Evenimente / Fashion / Bijuterii

Descriere

Selene este un corp de iluminat cu tehnologie COB LED, reglabil în două axe, cu reflexie metalică de înaltă eficiență.

Aspect simplu și estetic.

Aparat de iluminat din aliaj de aluminiu, în turnare unică, producând un efect bun de disipare a căldurii.

Sticlă transparentă rezistentă la temperatură ridicată.

Beneficii

Eficiență luminoasă și economie de energie ridicate.

Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, alb mat, gri sau negru.

Optică

Dispensur din PC sau sticlă, transparent, temperizat.

Informații generale

Tip Montaj: Suspendat, Aplicat, Încăstrat

Tip LED: COB

Voltaj: 100-277 VAC / 50Hz

Temperatură utilizare: -10 / +45

UGR: <19

CRI: >80

PF: >0.95

Unghi: 12/24/40



IP40 IK04


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
SLN10WW-MW/S/BK	10	800	80	3000	172x114	0.8
SLN10NW-MW/S/BK	10	830	83	4000	172x114	0.8
SLN10W-MW/S/BK	10	850	85	6000	172x114	0.8
SLN20WW-MW/S/BK	20	1600	80	3000	177x135	1
SLN20NW-MW/S/BK	20	1640	83	4000	177x135	1
SLN20W-MW/S/BK	20	1650	85	6000	177x135	1
SLN30WW-MW/S/BK	30	2400	80	3000	180x144	1.2
SLN30NW-MW/S/BK	30	2450	82	4000	180x144	1.2
SLN30W-MW/S/BK	30	2480	83	6000	180x144	1.2
SLN40WW-MW/S/BK	40	3200	80	3000	181x169	1.4
SLN40NW-MW/S/BK	40	3280	82	4000	181x169	1.4
SLN40W-MW/S/BK	40	3300	83	6000	181x169	1.4

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE					0-10	Da	Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Kasa



18 W 1500 Lm

30 W 2250 Lm

35 W 2620 Lm

Vero



18 W 1500 Lm

30 W 2250 Lm

35 W 2620 Lm

Stil



30 W 2150 Lm / 2400 Lm / 2650 Lm