

Stockholm

30 W 3300 Lm
50 W 5300 Lm
100 W 10500 Lm
150 W 15500 Lm



Aplicații

Iluminat public / Stradal / Perimetral / Parcări

Descriere

Aparatele de iluminat public din seria Stockholm oferă o alternativă eficientă și estetică iluminatului public tradițional.

Stockholm se caracterizează prin iluminat de calitate, controlabil și foarte eficient, în condiții de consum redus cu până la 80% față de aparatele tradiționale.

Beneficii

Montaj foarte ușor, pe consolă cu braț reglabil.

Durată lungă de viață.

Iluminare optimă, economic, foarte ușor de controlat.

Nu conține substanțe care să pună în pericol mediul înconjurător.

Corp

Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, gri-silver.

Optică

Dispensator din policarbonat sau sticlă, cu lentile unghiulare pentru iluminat perimetral.

Informații generale

Tip LED: SMD

Voltaj: 100-240 VAC / 50-60 Hz

Temperatură utilizare: -25 / +40

UGR: <19

CRI: >70


Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm / W]	Temp.	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
STK30W-S	30	3300	110	6000	485x283x93	3.6
STK50W-S	50	5300	106	6000	485x283x93	3.6
STK100W-S	100	10500	105	6000	662x291x112	6.2
STK150W-S	150	15500	105	6000	662x291x112	6.2

Accesorii

Cod produs	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încastrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
TOATE CODURILE					0-10		Extern

Schițe fotometrice



Produse similare

Monaco H



40W	>95lm/W
75W	>95lm/W
100W	>95lm/W
150W	>95lm/W

Hagen



50W	>110 Lm/W
80W	>110 Lm/W
100W	>110 Lm/W
120W	>110 Lm/W

Nisa



30W	>100 Lm/W
50W	>100 Lm/W
100W	>100 Lm/W
120W	>100 Lm/W

Dresden



57W	>105 Lm/W
-----	-----------