

SVEN



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 18 W > 990 Lm
- 24 W > 1320 Lm
- 36 W > 1980 Lm
- 48 W > 1440 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Încăstrat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 24 VDC - 240 VAC
- Temperatură utilizare: -20 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 15/25/45/60/Asimetric

Aplicații

- Iluminat Exterior, Ornamental, Gradini si Parcuri

Descriere

- Corpul de iluminat LED Sven este un corp de iluminat liniar pentru exterior, încadrabil în pardoselile exterioare, realizat din materiale de înaltă calitate, foarte durabile și finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, transparent



IP67 IK09

SVEN

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
SV18W-S	18	990	55	6000K	1050x75x84	2.8
SV18NW-S	18	990	55	4000K	1050x75x84	2.8
SV18WW-S	18	990	55	3000K	1050x75x84	2.8
SV24W-S	24	1320	55	6000K	1050x75x84	2.8
SV24NW-S	24	1320	55	4000K	1050x75x84	2.8
SV24WW-S	24	1320	55	3000K	1050x75x84	2.8
SV36W-S	36	1980	55	6000K	1050x75x84	2.8
SV36NW-S	36	1980	55	4000K	1050x75x84	2.8
SV36W-S	36	1980	55	3000K	1050x75x84	2.8
SV36RGB-S-24V	36	1080	30	RGB	1050x75x84	2.9
SV48RGB-S-24V	48	1440	30	RGB	1050x75x84	2.9

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	NA	Da	NA	Da	Da	NA