

VOLTONE



Putere^[W] / Luminozitate^[Lm]

- 20 W > 2000 Lm
- 30 W > 3000 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: SMD
- Voltaj: 100-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -10 / +40
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 110

Aplicații

- Iluminat Comercial, Horeca, Office

Descriere

- Aplica LED Voltone poate înlocui perfect corpurile tradiționale.
- Datorită dispersorului de ghidare a luminii, Voltone are un fascicul luminos uniform și eficient, grad scăzut de strălucire, factor de orbire scăzut și protecție excelentă față de ochi.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat.
- Economie de energie și ecologic, conformitate CE RoHS.
- Management termic de înaltă eficiență; funcționare la temperaturi scăzute; stabilitate ridicată a funcționării continue.

Corp & Optică

- Corp din aluminiu pur, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic.
- Dispersor din PMMA, alb mat-lăptos, texturat fin.

VOLTONE

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
VL20W-BK	20	2000	100	6000K	250x56	1.1
VL20NW-BK	20	2000	100	4000K	250x56	1.1
VL20WW-BK	20	2000	100	3000K	250x56	1.1
VL30W-BK	30	3000	100	6000K	320x60	1.2
VL30NW-BK	30	3000	100	4000K	320x60	1.2
VL30WW-BK	30	3000	100	3000K	320x60	1.2

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	Extern