

YORK A



Putere^[W] / Luminositate^[Lm]

- 13 W > 1200 Lm



Informații generale

- Tip Montaj: Aplicat
- Tip LED: COB
- Voltaj: 200-240 VAC / 50-60Hz
- Temperatură utilizare: -20 / +45
- UGR: <19
- CRI: >80
- PF: >0.9
- Unghi: 90

Aplicații

- Iluminat Exterior, Comercial, Office, Rezidential

Descriere

- York este un corp de iluminat pentru exterior, realizat din materiale de înaltă calitate, finisate astfel încât să satisfacă exigențele cele mai înalte ale clienților.

Beneficii

- Design modern și simplu.
- Structură simplă, ușor de instalat și cu un sistem de rotire 360° ingenios.
- Economisește energie față de aparatele tradiționale și este ecologic.

Corp & Optică

- Corp din aliaj de aluminiu, turnat și finisat, vopsit în câmp electrostatic, negru.
- Dispersor din PC sau sticlă, transparent, temperizat.



IP65 IK06

YORK A

Date tehnice

Cod	Putere ^[W]	Luminozitate ^[Lm]	Eficacitate ^[Lm/W]	Temp. culoare ^[K]	Dimensiuni ^[mm]	Greutate ^[kg]
YKA13WW-BK	13	1200	92	3000K	172x52x41	0.8
YKA13NW-BK	13	1200	92	4000K	172x52x41	0.8
YKA13W-BK	13	1200	92	6000K	172x52x41	0.8

Cod	Sistem de suspendare	Sistem de aplicare	Clipsuri de încadrare	Kit de urgență	Driver dim. 0-10V	Driver DALI	Senzor
Toate codurile	NA	Da	NA	NA	NA	NA	NA